

## PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

### Produktbilde



### Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
Battery Shelf 24V M	BS010000024BM01	52 135 78
Battery Shelf 24V L	BS020000024BL01	52 135 87
Battery Shelf Floor	BS030000000BF01	52 135 10
Battery Shelf L	BS020000000BL01	52 136 24

### Navn

Batterihylle for to 45 Ah / 150 Ah batterier.

Batterihylle for gulv med plass til to 150 Ah batterier eller fire 150 Ah frontmatede batterier.

### Bruksområde

Brukes til å forlenge backupdriftstiden for strømforsyning / batteribackup.

### Teknisk beskrivelse

Navn	Batterier som passer
Battery Shelf 24V M	2 stk 28 Ah / 2 stk 45 Ah.
Battery Shelf 24V L	2 stk 75 Ah / 2 stk 100 Ah / 2 stk 120 Ah / 2 stk 150 Ah.
Battery Shelf Floor	2 stk 55 Ah / 2 stk 62 Ah / 2 stk 92 Ah / 2 stk 100 Ah / 2 stk 120 Ah / 2 stk 150 Ah. <sup>a</sup>

Navn	Batterier som passer
Battery Shelf L	2 stk 75 Ah / 2 stk 100 Ah / 2 stk 120 Ah / 2 stk 150 Ah.

<sup>a</sup>Alle batterier er frontmatet (frontterminal).

### Batteri og batteritype

Batteritype: 12 V, AGM blybatteri, vedlikeholdsfritt. Batterier følger ikke med.

Navn	Batterier som passer
Battery Shelf 24V M	2 stk 28 Ah / 2 stk 45 Ah.
Battery Shelf 24V L	2 stk 75 Ah / 2 stk 100 Ah / 2 stk 120 Ah / 2 stk 150 Ah.
Battery Shelf Floor	2 stk 55 Ah / 2 stk 62 Ah / 2 stk 92 Ah / 2 stk 100 Ah / 2 stk 120 Ah / 2 stk 150 Ah. <sup>a</sup>
Battery Shelf L	2 stk 75 Ah / 2 stk 100 Ah / 2 stk 120 Ah / 2 stk 150 Ah.

<sup>a</sup>Alle batterier er frontmatet (frontterminal).

### Alarm

Alarmpunksjoner mangler.

### Innkapsling, utførelse

Platshylle for montering i 19" stativ. Pulverlakkert sort.

Gulvhylle for stabil batteriplassering. Passer på gulvet i 19" stativ.

Mål, høyde x bredde x dybde	Innebygd vifte	IP-klasse
130 x 448 x 500 mm	Nei	IP00
215 x 438 x 200 mm	Nei	IP00
290 x 490 x 430 mm	Nei	IP00
290 x 490 x 430 mm	Nei	IP00

### Vekt

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
Batterihylle 24V Large	10 kg	5 kg
Batterihylle 24V Medium	7 kg	5 kg
Batterihylle Stor	7 kg	5 kg
Batterihylle gulvmodell	4 kg	4 kg

### Installasjonskrav

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C. Anbefalt omgivelsestemperatur er +15°C til +25°C (for optimal batterilevetid).

## Passer inn

Produkt-serie	Kapslings-størrelse	Antall batterihyller som kan kobles til
EN54	1U / 2U	4, maks 300 Ah.

## Krav som produktet oppfyller

EMC:	EMC-direktivet 2014/30EU
EI:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 20021961E, RoHS Regulation: Directive 2015/863



## Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikkasjonsfeil. Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

## Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

## Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

## Batteriboxar & batterihyllor

### Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Oppdatert uten varsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.