

## TUOTEESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

## Tuotokuva



## Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumero
Battery Panel 24V	3U010000024BP01	52 135 24
Battery Panel 24V - 125 Ah	3U010000024BP01-125	52 135 48
Battery Panel 24V -200 Ah	3U010000024BP01-200	52 135 49
Battery Panel 24V -300 Ah	3U010000024BP01-300	52 135 50

## Nimi

Akkupaneeli neljän edestä ladatun akun kytkemiseen.

## Käyttöalue

Käytetään kytkemään akkuja, jotka ovat riippumattomia virtalähteestä / akkuvarmistuksesta.

## Tekninen kuvaus

Nimi	Käytetty kanssa
Battery Panel 24V	EN54 1U/2U, jossa on sisäänrakennettu testikuorma.
Battery Panel 24V - 125 Ah	NOVA akkutestillä. Myös sovitinkaapelia (Adapter FLX akkuhyllyyn) on käytettävä.
Battery Panel 24V -200 Ah	
Battery Panel 24V -300 Ah	

## Akku ja akun tyyppi

Akkutyyppi: 12 V, AGM-lyijyaku, huoltovapaa. Paristot eivät sisälly toimitukseen.

## Hälytys

Hälytystoiminnot puuttuvat.

## Kotelo, toteutus

1 HE Tinalaatikko asennettavaksi 19" telinetelineeseen. Pulverimaalattu musta.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys	Sisäänrakennettu tuuletin	IP-luokka
44 x 244 x 280 mm	Joo	IP20

## Paino

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
Akun liitäntäpaneeli 24V	2 kg	3 kg
Akun liitäntäpaneeli 24V125	2 kg	3 kg
Akun liitäntäpaneeli 24V200	2 kg	3 kg
Akun liitäntäpaneeli 24V300	2 kg	3 kg

## Asennusvaatimukset

Laite on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Laite tulee asentaa sisätiloihin, ympäristöluokka 1, ympäristön lämpötila: +5°C - +40°C. Suositeltu ympäristön lämpötila on +15°C - +25°C (optimaalisen akun käyttöiän saavuttamiseksi).

## Sopii

Tuotesarja	Kotelon koko	Kommentti
NEO / NOVA	FLX S / M / L	Akkuhylly vaaditaan.
EN54 <sup>a</sup>	1U / 2U	Akkuhylly vaaditaan.

<sup>a</sup>24 V sopii 24 V:iin ja 48 V sopii 48 V:iin.

## Määräykset ja sertifiointit

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30/EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008
Ympäristö	REACH-asetus: Direktiivi 1907/2006, WEEE-asetus: Direktiivi 2002/96/EY, RoHS-asetus: Direktiivi 2015/863



## Takuu

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu. Akut ja kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

## Valmistus, käyttöikä, ympäristövaikutukset ja kieräytys

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Vanhentuneet tuotteet toimitetaan lähimpään kierrätyskeskukseen.

## Linkki uusimpiin tietoihin

Tuotteita päivitetään jatkuvasti, löydät aina uusimmat tiedot verkkosivuiltamme.

## Batteriboxar & batterihyllor

### Tietoja näistä tiedoista

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Päivitetty ilman erillistä ilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielitar-  
kistettu, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Kat-  
so oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.